













Спецификация на элементы газоходов и дымовых труб

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		Старт-сэндвич			
3		Ø 160/240 Взрывной клапан Ø 160/240	1шт.		
4		Ø 160/240 Сэндвич труба 1.0 м Ø 160/240	1шт. 14шт.		
5		Сэндвич труба телескопич Ø 160/240			
6		Сэндвич-тройник 90° Ø 160/240	3 шт.		
7		Конденсатоотвод внутр. (для сэндвича) Ø 160/240	2wm.		
8		Консоль К6 L=700мм	4*wm.		
9		Опорная площадка Ø 160/240	2*wm.		
10		Стеновое крепление раздвижное Ø240 L=300мм			
11		Стартовая площадка Ø 160/240	1шт.		
12		Зонт Ø 160/240	1wm.		
13		Юбка Ø 240	2wm.		
14		Хомут Ø 240 Сэндвич-отвод 90°	21*wm		
15		Ø 160/240	2 wm.		

Примечание Дымоходы изготавливаются из нержавеющей стали высокого качества AISI 316,а так же из теплоизоляционного слоя, двустенного дымохода, который составляет 50 мм при плотности наполнения 120 кг/м. куб.,

Примечание : * Количество уточнить по месту

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.						тадия	Лист	Листов
Проверил								
Нач. отд.								
ГИП						767		
Н.кон	нтр.		•				3 (

Копировал А4